RSR

FICHA TÉCNICA

CABEZA VIAL

3 AÑOS GARANTÍA RSR

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Diámetro del fuste 65 mm

30W/50W



80W/100W



150W



30.000 h	ALUM/CRISTAL	IK 08	IP 65
85-265V	FR 50/60HZ	PF ≥0,97	SMD 2835
CRI >80	A° 70x140°	IC DRIVER	1/1

EMC • RoHS • DEKRA • CE •

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Cabezal Vial ha sido diseñado para ofrecer la alta funcionalidad y eficiencia de la tecnología led en la sustitución de los faroles viales tradicionales de lampara de descarga. Fabricado en aluminio y cristal, con factor IP65, resiste la corrosión y los rayos UV por lo que se une al bajo consumo la durabilidad y un bajo mantenimiento. Calidad, sostenibilidad y reducción de emisiones de CO2.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Es ideal para iluminar exteriores, públicos o privados (calles, túneles, aparcamientos, instalaciones industriales, vías, etc.)

ESPECIFICACIONES

IP66, IK08
Lentes ópticas para optimizar la distribución del haz de luz.

Resistente al polvo, lluvia, pedrisco o impactos de gravilla proyectada.
Tratamiento anticorrosión.

E

CÓDIGO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
8103	3000ºK			
8104	4500ºK	30W	3600m	NO
8106	6000ºK			
8123	3000ºK			
8124	4500ºK	50W	6000lm	NO
8126	6000ºK			
8133	3000ºK			
8134	4500ºK	80W	9600lm	NO
8136	6000ºK			
8143	3000ºK			
8144	4500ºK	100W	12000lm	NO
8146	6000ºK			
8163	3000ºK			
8164	4500ºK	150W	18000m	NO
8164	6000ºK			