



PANEL LED

CUADRADO
SUPERFICIE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Diseño extraplano y ligero fabricado en materiales de máxima calidad. Perfecto para largos periodos de encendido por su bajo consumo y la excelente difusión térmica de su cuerpo de aluminio. Incluye driver en el montaje que protegerá además de los picos de tensión al panel. Ofrece una luz uniforme sin deslumbramientos y encendido instantáneo con un consumo muy inferior a las soluciones convencionales.

APLICACIONES PRÁCTICAS


Solución muy conveniente para techos bajos en los que no se pueda o quiera optar por luminarias empotradas. Idóneo para hogar, oficina, centros comerciales, hoteles...

ESPECIFICACIONES


Policarbonato y aluminio.
IP40.
AC 85-265V modelos no regulables.
AC 220-240V modelos regulables.
25W sólo disponible en blanco.



12W
EMBALAJE 1/30



20W
EMBALAJE 1/20



25W
EMBALAJE 1/20

SUPERFICIE	POLIC/ALUM	30.000 h	IP 40
NO DIMM 85-260V DIMM 220-240V	FR 50/60HZ	PF ≥ 0,60	SMD 2835
CRI >80	A+ 120	IC DRIVER	SEGÚN TAMAÑO

DRIVERS NO REGULABLES

NÚMERO	BLANCO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES
6563.1	6563	3000°K	12W	960lm
6564.1	6564	4500°K		
6566.1	6566	6000°K		
6573.1	6573	3000°K	20W	1.600lm
6574.1	6574	4500°K		
6576.1	6576	6000°K		
	6583	3000°K	25W	2.000lm
	6584	4500°K		
	6586	6000°K		

DRIVERS REGULABLES

NÚMERO	BLANCO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES
6563.1D	6563D	3000°K	12W	960lm
6564.1D	6564D	4500°K		
6566.1D	6566D	6000°K		
6573.1D	6573D	3000°K	20W	1.600lm
6574.1D	6574D	4500°K		
6576.1D	6576D	6000°K		
	6583D	3000°K	25W	2.000lm
	6584D	4500°K		
	6586D	6000°K		