



PANEL LED

REDONDO
SUPERFICIE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Diseño extraplano y ligero fabricado en materiales de máxima calidad. Perfecto para largos periodos de encendido por su bajo consumo y la excelente difusión térmica de su cuerpo de aluminio. Incluye driver en el montaje que protegerá además de los picos de tensión al panel. Ofrece una luz uniforme sin deslumbramientos y encendido instantáneo con un consumo muy inferior a las soluciones convencionales.

APLICACIONES PRÁCTICAS


Solución muy conveniente para techos bajos en los que no se pueda o quiera optar por luminarias empotradas. Idóneo para hogar, oficina, centros comerciales, hoteles...

ESPECIFICACIONES


Policarbonato y aluminio.
IP40.
AC 85-265V modelos no regulables.
AC 220-240V modelos regulables.
25W sólo disponible en blanco.



12W
EMBALAJE 1/30



20W
EMBALAJE 1/20



25W
EMBALAJE 1/20

SUPERFICIE	POLIC/ALUM	30.000 h	40
NO DIMM 85-260V DIMM 220-240V	50/60HZ	PF ≥ 0,60	SMD 2835
>80	120	IC DRIVER	SEGÚN TAMAÑO

DRIVERS NO REGULABLES

NÚMERO	BLANCO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES
6063.1	6063	3000°K	12W	960lm
6064.1	6064	4500°K		
6066.1	6066	6000°K		
6073.1	6073	3000°K	20W	1.600lm
6074.1	6074	4500°K		
6076.1	6076	6000°K		
	6083	3000°K	25W	2.000lm
	6084	4500°K		
	6086	6000°K		

DRIVERS REGULABLES

NÚMERO	BLANCO	TONALIDAD	POTENCIA	LÚMENES
6063.1D	6063D	3000°K	12W	960lm
6064.1D	6064D	4500°K		
6066.1D	6066D	6000°K		
6073.1D	6073D	3000°K	20W	1.600lm
6074.1D	6074D	4500°K		
6076.1D	6076D	6000°K		
	6083D	3000°K	25W	2.000lm
	6084D	4500°K		
	6086D	6000°K		