




Diseño clásico fabricado en aluminio resistente a la corrosión y condiciones climáticas. Gama completa de potencia desde pequeñas soluciones de 50W a modelos de 300W. Rendimiento del chip de 135 lúmenes por vatio invertido.

Iluminación de exteriores como patios, terrazas, áreas de recreación, Necesidades de iluminación potente y uniformes como canchas deportivas, vallas publicitarias, accesos peatonales, aparcamientos y calzadas

Protección IP65. Apertura del haz 120°. 30 mil horas de vida útil.

08	POLYALUM	30.000 h	65	120	SMD3030
85-265V	50/60HZ	PF ≥0,90	>80	DRIVER INCLUIDO	VER TABLA



E	CÓDIGO	TONALIDAD	MEDIDAS a x b x c	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
	7263	3000°K				
	7264	4500°K	141x172x30	50W	6750lm	NO
	7266	6000°K				Embalaje 10
	7273	3000°K				
	7274	4500°K	195x240x38	100W	13500lm	NO
	7276	6000°K				Embalaje 6
	7283	3000°K				
	7284	4500°K	235x285x40	150W	20250lm	NO
	7286	6000°K				Embalaje 4
	7293	3000°K				
	7294	4500°K	275x335x40	200W	27000lm	NO
	7296	6000°K				Embalaje 2
	7303	3000°K				
	7304	4500°K	440x360x133	300W	40500lm	NO
	7306	6000°K				Embalaje 1