

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor infrarrojo o un diseño de perfil muy delgado que permitirá montajes de superficie discretos, apto para uso en ambientes interiores. Fabricado en materiales de alta calidad.

180° de detección y hasta 12m de alcance.


Se puede usar bajo luz diurna ajustando el control de LUX a la posición 🌣 Temporizador ajustable.

## APLICACIONES PRÁCTICAS

**ESPECIFICACIONES** 

Ideal para automatizar zonas de paso, zonas de escaleras de comunidades de vecinos, zonas de aparcamiento, etc.

Se basa en detección por infrarojo por lo que deberá evitar instalarlo cerca de fuentes de calor como calefacción, luz incandescente, superficies altamente reflectantes o exposición directa al Sol y elementos móviles como cortinas o plantas que le proyecten sombras



ALTURA INSTAL.	2,2 - 4 m	DISTANCIA DETEC.	6m (<24°C)
LUZ AMBIENTE	<3-2000LUX	DETEC. VEL. MOV.	0,6 - 1,5m/s
VATIOS MAX.	2.000W	TIEMPO RETARD.	Min. 10±3seg
VOLTAJE	AC 220-240V	TILMFO KLIAKD.	Max. 15±2min
RH	<93%	TEMP. TRABAJO	-20°C/+40°C
FR	50/60 Hz	IP	20







0,6 - 1,5m/s



10s - 15min





SUPERFICIE

. ₽






















4937