



Conexión lineal

Diseño que combina calidad, ahorro de energía y bajo mantenimiento; óptimo para sustituir las soluciones tradicionales.

Resistente al agua, al polvo y a corrosión con una iluminación clara y homogénea.

Cuenta con un cable conector para alimentar la regleta.

Driver integrado en el interior de la regleta.

Versátil en gran diversidad de instalaciones como oficinas, fábricas, supermercados, almacenes, parkings, túneles, hornacinas o terrazas y para uso residencial.


Incorpora un conector para unir en serie varias regletas.

Se recomienda no exceder el máximo enlazable de cada modelo (vea tabla).

IP20.

30 mil horas de vida media.

 SUPERFICIE	TERMOPLAS	30.000 h	20	140	SMD2835
220-240V	50/60HZ	PF ≥0,50	>80	IC DRIVER	20




 CÓDIGO	TONALIDAD	MEDIDAS mm	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
<b>5013</b>	3000°K				
<b>5014</b>	4500°K	600x20x32	<b>8W</b>	640lm	NO
<b>5015</b>	6000°K			MÁXIMO ENLAZABLE	
<b>5023</b>	3000°K				
<b>5024</b>	4500°K	900x20x32	<b>12W</b>	960lm	NO
<b>5026</b>	6000°K			MÁXIMO ENLAZABLE	
<b>5033</b>	3000°K				
<b>5034</b>	4500°K	1.200x20x32	<b>18W</b>	1.440lm	NO
<b>5036</b>	6000°K			MÁXIMO ENLAZABLE	

MONTAJE EN LÍNEA MÁXIMO

## ACCESORIOS



**5100** Unión lineal



**5101** Unión lineal 500 mm

**5102** Unión lineal 1000 mm