

3
AÑOS
GARANTÍA
RSR

T5 REGLETA



Conexión lineal


ACCESORIOS



5100 Unión lineal

5101 U. lineal 500 mm

5102 U. lineal 1000 mm



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseño que combina calidad, ahorro de energía y bajo mantenimiento; óptimo para sustituir las soluciones tradicionales.

Resistente al agua, al polvo y a corrosión con una iluminación clara y homogénea.

Cuenta con un cable conector para alimentar la luminaria.

APLICACIONES PRÁCTICAS

Versátil en gran diversidad de instalaciones como oficinas, fábricas, supermercados, almacenes, parkings, túneles, hornacinas o terrazas y para uso residencial.

Incorpora un conector para unir en serie varias regletas.

Se recomienda no exceder el máximo enlazable de cada modelo (Vea tabla).

ESPECIFICACIONES

IP20.

Fabricado en nanoplástico y aluminio.

30 mil horas de vida media.

CÓDIGO	TONALIDAD	MEDIDAS mm	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
5013	3000°K				
5014	4500°K	600x20x32	8W	640lm	NO
5015	6000°K				MÁXIMO ENLAZABLE 15
5023	3000°K				
5024	4500°K	900x20x32	12W	960lm	NO
5026	6000°K				MÁXIMO ENLAZABLE 12
5033	3000°K				
5034	4500°K	1.200x20x32	18W	1.440lm	NO
5036	6000°K				MÁXIMO ENLAZABLE 10

MONTAJE EN LÍNEA MÁXIMO 200W

