



Diseño que combina calidad, ahorro de energía y bajo mantenimiento; óptimo para sustituir las soluciones tradicionales.
Resistente al agua, al polvo y a corrosión con una iluminación clara y homogénea.
Driver integrado en el interior del montaje.

Versátil en gran diversidad de instalaciones como oficinas, fábricas, supermercados, almacenes, parkings, túneles, hornacinas o terrazas y para uso residencial.

IP44. Fabricado en nanoplástico y aluminio.
30 mil horas de vida media.

SUPERFICIE	PLASTIALUM	30.000 h	44	110	SMD2835
220-240V	50/60HZ	PF ≥0.60	>80	IC DRIVER	20

F	CÓDIGO	TONALIDAD	MEDIDAS mm	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
	5103.1	3000°K				
	5104.1	4500°K	600x25x75	24W	2.640lm	NO
	5106.1	6000°K				
	5133.1	3000°K				
	5134.1	4500°K	900x25x75	36W	3.690lm	NO
	5136.1	6000°K				
	5113.1	3000°K				
	5114.1	4500°K	1.200x25x75	54W	5.940lm	NO
	5116.1	6000°K				
	5123.1	3000°K				
	5124.1	4500°K	1.500x25x75	72W	7.920lm	NO
	5126.1	6000°K				

