

Conexión lineal

Diseño que combina calidad, ahorro de energía y bajo mantenimiento; óptimo para sustituir las soluciones tradicionales.

Resistente al agua, al polvo y a corrosión con una iluminación clara y homogénea.

Cuenta con un cable conector para alimentar la luminaria.

Driver integrado en el interior del montaje.

Versátil en gran diversidad de instalaciones como oficinas, fábricas, supermercados, almacenes, parkings, túneles, hornacinas o terrazas y para uso residencial.

Incorpora un conector para unir en serie varias regletas.

Se recomienda no exceder el máximo enlazable de cada modelo (Vea tabla).


IP44. Fabricado en nanoplastico y aluminio.

30 mil horas de vida media.

 SUPERFICIE	PLASTIALUM	30.000 h	44	160	SMD2835
220-240V	50/60HZ	PF ≥0,50	>80	IC DRIVER	20

 CÓDIGO	TONALIDAD	MEDIDAS mm	POTENCIA	LÚMENES	DIMMABLE
5103.2	3000°K				
5104.2	4500°K	600x25x75	18W	1.800lm	NO
5106.2	6000°K			MÁXIMO ENLAZABLE	
5133.2	3000°K				
5134.2	4500°K	900x25x75	24W	2.400lm	NO
5136.2	6000°K			MÁXIMO ENLAZABLE	
5113.2	3000°K				
5114.2	4500°K	1200x25x75	40W	4.000lm	NO
5116.2	6000°K			MÁXIMO ENLAZABLE	
5123.2	3000°K				
5124.2	4500°K	1560x25x75	50W	5.000lm	NO
5126.2	6000°K			MÁXIMO ENLAZABLE	


MONTAJE EN LÍNEA MÁXIMO



ACCESORIOS



5100 Unión lineal



5101 Unión lineal 500 mm

5102 Unión lineal 1000 mm